



EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES

**Arrêté de police de circulation et permission de voirie
COLAS FRANCE
CREATION D'UN BATEAU – PASSAGE PMR
Du 22 Septembre au 26 Septembre 2022 inclus de 8 h 00 à 17 h 00
Place Auguste Renoir**

Arrêté n° 2022/09/196

Le Maire de la Commune de Valergues,

Vu les articles L 2212-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales,

Vu le code de la route et de la voirie routière,

Vu la demande faite par **COLAS FRANCE** (dénommé le demandeur), représentée par M. Florian MOUSSAY, 820 rue de la Marbrerie – ZI du Salaison – 34 740 VENDARGUES, en date du 8 Septembre 2022, concernant la réalisation de travaux de « **CREATION D'UN BATEAU – PASSAGE PMR** » - Place Auguste Renoir – RD105 - 34130 VALERGUES,

Considérant qu'il est nécessaire d'autoriser **COLAS FRANCE** à occuper partiellement la voie publique Place Auguste Renoir du 22 Septembre au 26 Septembre 2022 inclus de 8 h 00 à 17 h 00,

Considérant qu'il est nécessaire de réglementer la circulation et le stationnement, Place Auguste Renoir du 22 Septembre au 26 Septembre 2022 inclus de 8 h 00 à 17 h 00,

ARRETE

Article 1er : L'entreprise **COLAS FRANCE**, est autorisée à occuper partiellement la voie publique Place Auguste Renoir du 22 Septembre au 26 Septembre 2022 inclus de 8 h 00 à 17 h 00,

Article 2 : Le stationnement et le dépassement seront interdits, Place Auguste Renoir (voir plan) du 22 Septembre au 26 Septembre 2022 inclus de 8 h 00 à 17 h 00,

La vitesse sera limitée à 30km/h.

Une signalisation en amont et en aval du chantier devra impérativement être mise en place pour garantir la sécurité des intervenants et des usagers.

Une attention particulière devra être portée afin de maintenir un accès piéton sécurisé.

La signalisation est à la charge de **COLAS FRANCE**.

Article 3 : Dans le cas d'ouverture de la chaussée communale **dans la stricte limite des périodes énoncées à l'article 1** pour réaliser les travaux décrits. **La réfection devra être à l'identique et très soignée.**

En cas de traversée de route : **les découpes devront être perpendiculaires à la bordure.** La tranchée devra impérativement être réfectionnée en enrobés à chaud sur 1m de large minimum (0.50 cm de part et d'autre), **et sur toute la largeur de la voie.** (Tranchée conforme à la norme NF P 98-331)

• Sable : 0/4 TP

• Graves concassées de carrière : 0/31,5

Ils devront répondre aux normes XP P18.540 ; FD P18.940 ; NF-P 18.542 ; NF-P 18.587.

Les matériaux constituant les chaussées devront être compactés mécaniquement par couches successivement de 0,15 cm humidifiés.

Les joints seront sablés et jointés au sable.

Le marquage au sol devra être repris sur la totalité du chantier.

Les caniveaux seront repris à l'identique si nécessaire.

La tolérance de raccordement altimétrique de la tranchée avec la chaussée existante ne devra pas excéder + 1cm.

Le fond de forme devra également être compacté. Le résultat du compactage devra aboutir à une densité de chaque couche de 98% de la densité « PROCTOR Modifié » de façon à éviter l'affaissement de la voirie.

La commune se réserve le droit d'effectuer des tests de compactage si elle estime que la tranchée est insuffisamment compactée afin de pallier aux problèmes d'affaissement qui pourraient survenir.

Les entreprises doivent pouvoir justifier par des tests la conformité du compactage de la tranchée, dans le cas contraire, elle est considérée comme responsable de tout affaissement de la chaussée dans la zone de travaux concernée.

La commune se réserve le droit d'effectuer ses propres tests de compactage ou des tests contradictoires en cas de litige.
Les tranchés sous accotements avec bicouche existant doivent être réfectionnés en bicouche sur toute la largeur de l'accotement.
La réfection du trottoir devra correspondre à un béton désactivé, de type XF1 C25/30, avec un granulat en 3/6 concassé, renforcé de Fibres Synthétiques.



Article 4 : La commune exclue totalement la réfection de la voirie, tranché par tranchés, par interventions successives des différents opérateurs.

Par conséquent, dans le cas d'une ouverture de la chaussée communale à proximité d'une tranchée existante, le demandeur s'engage à réaliser une réfection totale de l'enrobé afin d'éviter les phénomènes de « rustinages ».

La réfection définitive doit impérativement être totale.

Article 5 : L'accès des riverains et des services de secours est conservé.

Article 6 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 7 : Dès l'achèvement des travaux, l'entreprise devra enlever tous les décombres et matériaux, réparer tous les dommages éventuellement causés et rétablir la voie publique et ses dépendances dans leur premier état.

Article 8 : Tout manquement ou infraction au présent arrêté sera constaté et poursuivi selon la réglementation en vigueur.

Article 9 : Madame la Secrétaire de Mairie, Monsieur le Commandant de la Gendarmerie sont chargés, chacun en ce qui les concerne de l'exécution du présent arrêté.

Le présent arrêté sera affiché en mairie, sur le site internet de la Commune et sur le chantier par le demandeur.

VALERGUES, le 9 Septembre 2022,
Le 1^{er} Adjoint, Gérard LIGORA

2